



J Gun DS



Visseuse dynamométrique pneumatique (2 vitesses)



La gamme de visseuses **J-Gun** à été conçue par **THE TORQUE GUN COMPANY** filiale de **HYTORC USA**. Les visseuses dynamométriques J-Gun assurent le serrage et desserrage de toutes tailles et formes de boulonneries . Les visseuses à 2 vitesses débrayables assurent la rapidité de mise en oeuvre lors de l'accostage rapide des vis et écrous. Des cassettes de déport à oeil hexagonal permettent sur certaines applications de laisser traverser la tige filetée. Ces cassettes sont disponibles en différentes tailles. La mise en sécurité des opérateurs lors de l'utilisation est assurée par l'action d'une main sur la gâchette principale, et de l'autre main sur le levier de sécurité arrière (Brevet HYTORC).

- Disponibles en carré conducteur 3/4" et 1" et 1"1/2
- Pression d'utilisation de 0,8 à 6,5 Bars.
- Utilisation du Filtre Régulateur Lubrificateur obligatoire .
- Disponibles en 6 tailles
- Couple de serrage de 175 à 11 000 Newton Mètre (suivant modèle).
- Mode accostage rapide débrayable
- Mode serrage au couple en petite vitesse



HYTORC
179, rue de Montepy
69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE
France
Tel: +33 (0)4.78.33.39.19
Fax:+33 (0)4.78.33.50.35
e-mail:dh@hytorc-ce.com
www.hytorc-ace.com