



## Groupe moto pompe hydraulique HYTORC Version électrique 230 V

### JET PRO 5.3 -230V



Ce groupe moto pompe, de taille moyenne est fabriqué par HYTORC; il convient parfaitement pour l'utilisation des clés de type AVANTI P7, 1, 3 et 5 ainsi que des clés de type MXT P7, 1 et 3 et 5. Les clés de type XLCT 2, 4, et 8 ainsi que les STEALTH 2, 4 et 8, peuvent sans problèmes fonctionner avec ce groupe moto pompe Jet Pro 5.3-230V. Son ratio Poids / encombrement / débit est très intéressant pour l'utilisation sur chantier, ainsi que sur les applications où l'accès à la boulonnerie est difficile.



**HYTORC**

179, rue de Montepy

69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE

France

Tel: +33 (0)4.78.33.39.19

Fax:+33 (0)4.78.33.50.35

e-mail: [dh@hytorc-ce.com](mailto:dh@hytorc-ce.com)

[www.hytorc-ace.com](http://www.hytorc-ace.com)

- Débit Maxi: 5,0 litres / Minute jusqu'à 70 bars
- Débit intermédiaire : 1,5 litres / Minute jusqu'à 190 Bars
- Débit Mini : 0,5 litres / Minute jusqu'à 700 Bars
- Alimentation électrique 230V / 1 phase / 50HZ
- Puissance : 0,6 kW / 0,8 HP / 6 Ampères
- Commande à distance en 24 Volts / Longueur 5 Mètres
- Manomètre analogique à bain d'huile double graduation 700 bars / 10 000 PSI
- Sorties équipés de coupleurs PIONEER à connexion vissée
- Contenance du réservoir 2,5 litres. ( réservoir 4,5 litres en option)