



Groupe moto pompe hydraulique HYTORC Version électrique 230 V

JET PRO 9.3-230 V



Ce groupe moto pompe est le standard fabriqué par HYTORC; il convient parfaitement pour l'utilisation de la majorité des clés HYTORC, des tailles les plus petites (HY 1 MXT , AVANTI 1, STEALTH 2) , aux tailles les plus importantes (AVANTI 20, HY 20 MXT , STEALTH 22). Le groupe moto pompe Jet Pro 9.3 bénéficie d'un ratio poids / encombrement / puissance , très intéressant. Il peut être pourvu de 4 sorties hydrauliques pour un serrage en simultané: 2, 3 ou 4 clés de la même taille peuvent être pilotées en même temps.

- Pompes 3 étages (à piston)
- Débit Maxi: 10 litres / Minute jusqu'à 70 bars
- Débit Moyen : 2,0 litres / Minute de 70 à 300 Bars
- Débit mini : 0,9 litres / Minute de 300 à 700 Bars
- Alimentation électrique 230V / 1 phase / 50HZ
- Puissance : 1,5 kW / 2,0 HP / 7 Ampères
- Commande à distance en 24 Volts / Longueur 5 Mètres
- Manomètre à bain d'huile double graduation 700 bars / 10 000 PSI
- Sorties équipés de coupleurs PIONEER à connexion vissée
- Contenance du réservoir 5 litres
- Système de refroidissement de l'huile



HYTORC

179, rue de Montepy
69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE
France

Tel: +33 (0)4.78.33.39.19

Fax:+33 (0)4.78.33.50.35

e-mail: dh@hytorc-ce.com

www.hytorc-ace.com